



เสาเข็มรูปตัวไอ					
ชนิดเสาเข็ม Size Pile (m. x m.)	พื้นที่หน้าตัด Cross-section (cm. <sup>2</sup> )	เส้นรอบรูป Perimeter (cm.)	น้ำหนัก Weight (kg./m.)	ความยาวสูงสุด Max. length (m.)	นน. ปลอดภัย Safe Load (tons)
I - 0.18 x 0.18	207	91	50	12	6-8
I - 0.22 x 0.22	342	110	82	21	25-30
I - 0.26 x 0.26	468	126	113	24	30-35
I - 0.30 x 0.30	560	150	135	24	35-40
I - 0.30 x 0.30	660	150	158	24	40-45
I - 0.35 x 0.35	880	172	211	25	50-60
I - 0.40 x 0.40	1,240	195	298	25	70-80



เสาเข็มรูปสี่เหลี่ยมตัน					
ชนิดเสาเข็ม Size Pile (m. x m.)	พื้นที่หน้าตัด Cross-section (cm. <sup>2</sup> )	เส้นรอบรูป Perimeter (cm.)	น้ำหนัก Weight (kg./m.)	ความยาวสูงสุด Max. length (m.)	นน. ปลอดภัย Safe Load (tons)
□ - 0.18 x 0.18	324	72	78	14	15-25
□ - 0.22 x 0.22	484	88	116	21	25-30
□ - 0.26 x 0.26	676	104	162	21	40-45
□ - 0.30 x 0.30	900	120	216	23	45-50
□ - 0.35 x 0.35	1,225	140	294	24	50-60
□ - 0.40 x 0.40	1,600	160	384	25	60-80

\*หมายเหตุ: น้ำหนักปลอดภัยข้างต้นแปรผันตามคุณสมบัติของดิน



บริการคุณภาพ



มอก. 396-2549



Line ID: bconsilom